

KLAPPGRIND

FORMÅL

Lette kryssing av gjerder, uten klatring og fare for at dyr slipper gjennom.

Bruksområde:

Der ferdselsåre må krysse gjerde.

Terrengtilpasning:

Lengden og høyden til porten tilpasses forholdene. God klaring til bakken er også viktig for å sikre den bevegelige funksjonen av porten.

Planlegging:

Området befares først for å se hvor det er behov for å krysse gjerder, samtidig se på naturlig plassering i forhold til stien.

Materialer:

- Grind
- 4 stk. gjerdepåler med minimum diameter 7cm (valgfri høyde)
- Galvanisert spiker 2mm * 70mm
- Rustfrie skruer og bolter

For å montere hengslene trenger du:

- 4 stk. franske treskruer med stoppskiver (8mm * 75mm)
- 8 stk. låsebolter med mutter og stoppskiver (8mm x 75mm)
- 8 stk. låsebolter med mutter og stoppskiver (10mm x 50mm)

Utstyr:

Hammer, drill, spett, spade, sag, slegge, skiftenøkkel/fastnøkkel, meterstokk.



HUSK:

- ✓ Vurder om nytteverdien av tiltaket er større enn mulige negative virkninger for naturmiljø og andre interesser
- ✓ Sjekk at tiltaket ikke kommer i konflikt med kulturminner eller sårbar vegetasjon.
- ✓ Plasser tiltaket slik at det i minst mulig grad skjemmer natur og kulturlandskapet.
- ✓ Bruk mest mulig miljøvennlige materialer
- ✓ Alle tilretteleggingstiltak krever tillatelse fra grunneier
- ✓ Informer kommunen

Utforming:

- Ta mål for høyden og bredde på porten.
- Lag 30-40mm dype hull til nedsetting av gjerdepåler på stedet med spett. Avstanden mellom de justeres etter grindens bredde.
- Slå ned 4 gjerdepåler. To av gjerdepålene skal stå skrått slik at porten alltid vil lukkes av seg selv (se figur). Skjær til endene øverst på disse slik at de passer inntil de to andre gjerdepålene.
- Sett opp porten og monter stabelhengslene.

Drift og vedlikehold

Klappgrinden trenger lite vedlikehold, men bør etterses hver vår før beitesesongen.

