

MOBIMATTE

FORMÅL

Lette ferdsele i sanddyneområder og på sandstrender, spesielt for rullestolbrukere og barnevogner. Kanalisere ferdsele og hindre slitasje på omkringliggende vegetasjon.



Bruksområde:

Mobimattene egner seg godt i ulendt terreng, sårbar utmark og sanddyneområder. Mattene legges ut i mai og tas inn i slutten av september før høststormene.

Terrengtilpasning:

Mattene legges slik at de føyer seg naturlige til underlaget. I tillegg bør en unngå bratte partier. Mattene har god bære- og flyteevne slik at de holder seg oppe på sanden uten å synke.

Planlegging:

Området befares på forhånd for å finne best egnet trasé, og hvor mange matter det er behov for. Vanligvis plasseres mattene ved den naturlige ferdseleåren.

Materialer:

Mobimatte – transportabel og mobil utrullingsmatte av polyester.

- Mattene leveres i lengder mellom 10-25meter. Anbefalt lengde per rull er 10m, ettersom det blir tungt arbeid å rulle de inn etter sesongen da det har samlet seg mye sand.
- Bredde 1,5m
- 1,65kg/m²

Utstyr:

Rake, hammer, bøyle, skjøt

HUSK:

- ✓ Vurder om nytteverdien av tiltaket er større enn mulige negative virkninger for naturmiljø og andre interesser
- ✓ Sjekk at tiltaket ikke kommer i konflikt med kulturminner eller sårbar vegetasjon.
- ✓ Plasser tiltaket slik at det i minst mulig grad skjemmer natur og kulturlandskapet.
- ✓ Bruk mest mulig miljøvennlige materialer
- ✓ Alle tilretteleggingstiltak krever tillatelse fra grunneier
- ✓ Informer kommunen

Utforming:

Før en legger ut mattene, er det anbefalt å planere ut sanden med en rake, slik at underlaget ikke er ujevnt.

Deretter rulles én og én matte utover ønsket trase. Hver ende av matten festes med bøylere rett ned i sanden. Bøylene følger med når du kjøper mattene. Der det er behov for flere lengder, skjøtes mattene sammen i overgangen mellom mattene. Mattene legges da rett mot hverandre og kobles med stang/list som føres inn fra siden og låser de to mattene sammen.

Drift og vedlikehold

Mattene tas inn før hver vinter. Under normale forhold kreves det lite vedlikehold i sesongen. Om nødvendig kan de kostes, blåses eller spyles rene. Etter endt sesong spyles mattene rene, tørkes, rulles sammen og oppbevares tørt og er da klar til neste sesong.



Figur 1. Fest endene av matten med bøylere rett ned i sanden



Figur 2. Ved flere lengder skjøtes mattene sammen med en stang som føres inn fra siden